

MODELOS EQUIPOS	PRIME		STANDBY	
	kVA	kW	kVA	kW
	T.G 44-CS	40	32	44
T.G 66-CS	60	48	66	53
T.G 88-CS	80	64	88	70
T.G 120-CS	110	88	120	96
T.G 146-CS	130	104	146	117
T.G 210-CS	190	152	210	168
T.G 300-CS	272	217	300	240
T.G 350-CS	320	256	350	280

MODELO GRUPO	T.G 44	T.G 66	T.G 88	T.G 120	T.G 146	T.G 210	T.G 300 / 350
MODELO MOTOR	G4B3.9-G2	G4BTA3.9-G2	G6BT5.9-G2	G6BTAA5.9-G2	G6CTAA8.3-G2	GNTAA855-G1	GKTAA19-G2
Nº DE CILINDROS	4	4	6	6	6	6	6
CILINDRADA (L)	3.9	3.9	5.9	5.9	8.3	14	18.9
ASPIRACIÓN	N	TA	T	TA	TA	TA	TA
REFRIGERACIÓN	Agua	Agua	Agua	Agua	Agua	Agua	Agua
RPM	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
LARGO L [mm.]	1900	1900	2250	2250	2560	3060	3600
ANCHO A [mm.]	800	800	950	910	1000	1000	1450
ALTO H [mm.]	1380	1380	1395	1500	1750	1780	1900
PESO [kg]	816	950	1100	1216	1785	3100	4120